

Linea Classica

Codice articolo
 Denominazione Armadio spogliatoio monoblocco
 Dimensioni (LxPxH)
 Dimensioni vano (LxPxH) 418x480x1610 mm

Materiale DC01/FeP01 UNI EN 10130



Caratteristiche generali.

Base e corpo Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.

Ante Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.

Serratura Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.

Chiusura Leva ad una via.

Allestimento interno Ripiano superiore ad h.247 mm.dal tetto con asta porta grucce dotata di due ganci a "S" in acciaio zincato. Divisorio tra ripiano e fondo. Filo porta ombrelli/asciugamani in tondino d'acciaio cromato montato sull'anta. Vaschetta in materiale plastico raccogli gocce.

Colore anta Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Colore corpo Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.

Norme di riferimento Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

Base Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.

Ante Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.

Serrature Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).

Chiusura A tre leve, alto,basso e centrale.

Allestimento interno Ripiano superiore con divisorio e ripiano inferiore, solo ripiano superiore, senza ripiani e divisori.

Colore anta



Colore corpo



nuova arcam snc

v. Lombardia, 36 – CARPI (Mo) – P.I. 00747840361

Tel. 059/694613 Fax. 059/6223241 - www.nuovarcam.it info@nuovarcam.it**Accessori.**

Tetto inclinato

Panca portante

Specchio

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Ganci a "S"

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

Ricambi.

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 1605

Certificazioni

UNI 8596:2005 Stabilità

UNI 8597:2005 Resistenza della struttura

UNI 8603:2005 Resistenza dei supporti dei piani

UNI 8602:2005 Apertura e chiusura con urto delle porte

UNI 9081:2005 Resistenza delle porte al carico verticale

UNI 8606:2005 Carico totale massimo

UNI 8600:2005 Flessione con carico concentrato

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura