

Linea Classica

Codice articolo :  
 Denominazione Armadio sovrapposto monoblocco  
 Dimensioni (LxPxH) 715x500x1800 mm  
 Dimensioni vano (LxPxH) 320x480x805 mm  
 Dimensioni ingresso (LxH) 232x775 mm

Materiale DC01/FeP01 UNI EN 10130



Caratteristiche generali.

**Base e corpo** Base su piedi in acciaio, h. 120 mm. con inserti in plastica antiossidazione ,predisposti per inserimento piedino di regolazione a registrazione micrometrica in acciaio zincato con puntale in materiale plastico.Nervature di rinforzo atte ad accogliere lo zoccolo ad incastro.Corpo formato da pannellatura unica tra tetto e schiena unito tramite microgiunzione, a creare asole per l'aerazione e fianchi spessore frontale 30 mm.con bordi antitaglio piegati su tre ordini.

**Ante** Ante dotate di cerniere interne con perno di rotazione esterno a 180 °,canottatura di rinforzo sul lato cerniere e pieghe antitaglio su tre ordini sui lati rimanenti,feritoie di aerazione superiori ed inferiori,portacartellino stampato.

**Serratura** Serratura a cilindro tipo Yale con doppia chiave in dotazione.  
**Chiusura** Leva ad una via.  
**Allestimento interno** Ogni vano con asta porta grucce in acciaio zincato, reggiasta in plastica stampata con ganci stampati.

**Colore ante** Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.  
**Colore corpo** Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.  
**Norme di riferimento** Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.

Varianti di configurazione.

**Base** Su zoccolo, su piedi inox, senza piedi.  
**Ante** Senza lavorazioni, con foratura tipo 1, a rete, in HPL o plexiglass.  
**Serrature** Lucchettabile, lucchettabile e a cilindro incassata, a combinazione meccanica , a combinazione elettronica e a cauzione (€.1,00).  
**Chiusura** Leva ad una via.  
**Allestimento interno** interno vuoto

Colore ante



Colore corpo



**nuova arcam snc**

v. Lombardia, 36 – CARPI (Mo) – P.I. 00747840361

Tel. 059/694613 Fax. 059/6223241 - [www.nuovarcam.it](http://www.nuovarcam.it) [info@nuovarcam.it](mailto:info@nuovarcam.it)**Accessori.**

Tetto inclinato

Panca portante

Coppia zoccoli laterali

Zoccolo frontale

Kit Piedi regolabili

Lucchetto per maniglia lucchettabile

Kit Guscio copri piede anticorrosione

**Ricambi.**

Serratura tipo Yale con doppia chiave

Maniglia Lucchettabile

Anta H. mm. 805

**Certificazioni**

UNI 9115/87 Abrasione Taber

UNI 9428/89 Resistenza alla graffiatura

UNI 9429/89 Resistenza agli sbalzi di temperatura

UNI 9300/88 e FA 276/89 Tendenza a ritenere lo sporco

UNI 9427/89 Resistenza alla luce

UNI 9149/89 Riflessione speculare

UNI EN ISO 9227/2006 Resistenza alla corrosione

UNI 8901/86 Resistenza all'urto

UNI EN ISO 1520/95 Prova di imbutitura

UNI 10782/1999 Prova Durezza metodo della Matita

UNI EN ISO 2409/2007 Prova Quadrettatura